



Scheda tecnica Ledvance Pannello a  
LED Compatto Aluminium Bianca 35W  
3640lm - 940 Bianco Freddo |  
120x30cm - UGR < 19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 247010                     |
| EAN                               | 4099854017285              |
| Marca                             | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante              | PL COMP 1200 V 35W 940 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |
| Product Serie                     | PANEL COMPACT              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Lampadina inclusa             | Sì                              |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                             |
| Protezione da impatti         | IK02 - 0.20 Joule               |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Connessione Infisso     | Morsetto a vite, 2 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca                   |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 34       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

