



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Planon Plus 600x600mm 36W  
3100lm - 830 Luce Calda -



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 252302                               |
| EAN                               | 4099854291180                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | PLANON™ Plus 600x600mm 40W 830 White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 78                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti          |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |            |
|-----------|------------|
| Montaggio | Superficie |
|-----------|------------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 34 |
|-----------------------------------|------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 50 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

