



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Aluminium Bianca  
42W 5000lm 180D - 930-940 CCT |  
265mm - Ritaglio 250mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica - Zigbee  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 257974                                 |
| EAN                               | 4099854620355                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Ecosystem Compatibility       | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee  |
| Lighting Control              | Zigbee                                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico  |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 119           |
| Fattore Potenza                    | >0.90         |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 30          |
| Copertura Ottica                   | Opale         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 250                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                          |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 265 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

